



# United Barcode Systems

Etiquetagem, Codificação e Marcação



The right choice



## Impressoras Inkjet de Alta Resolução

- ✓ 100% livre de óleo mineral
- ✓ 4ª geração de cabeçote piezoelétrico
- ✓ Design modular com altura e profundidade variáveis
- ✓ Baixa manutenção periódica
- ✓ Tela touch screen colorida de 5,7", com interface gráfica
- ✓ Velocidade de impressão de até 50m/min(164 ft/min)
- ✓ Resoluções de 180 até 360 dpi
- ✓ Altura de impressão de 17mm (0.67") até 72mm(2.83")
- ✓ Impressão em qualquer superfície porosa



*"A escolha mais econômica e flexível para sua linha de produção"*

17mm



72mm



**APLINK LCX SERIES** é uma nova geração de jato de tinta de alta resolução, projetado e desenvolvido especificamente para codificar em casos secundários porosos.

Equipada com cabeça de impressão piezoelétrica de 4ª geração, a série **APLINK LCX SERIES** é a solução perfeita para qualquer linha de produção de até 50m/min velocidade. O sistema pode ser configurado e instalado para imprimir na parte superior e lateral dos casos.

O novo membro da família de jatos de tinta de alta resolução **APLINK LCX SERIES** pode imprimir qualquer logo, texto, código de barras, data, contador...etc.

**APLINK LCX SERIES** é dotado de uma tela tátil a cores de 5.7" e de uma interface de fácil utilização, que fornece informações sobre o estado da impressora em tempo real.

Com resolução vertical de 180 dpi e capacidade de resolução horizontal de até 360 dpi, pode imprimir qualquer tipo de logotipo, texto, código de barras, datas, contadores, etc.

Funciona com uma tinta ecológica, 100% livre de óleo mineral que seca instantaneamente em contato com qualquer superfície porosa. Não contém qualquer tipo de solvente ou componentes à base de álcool.

As interrupções no processo de produção são evitadas mudando o frasco de tinta no modo sem parar.

**APLINK LCX SERIES** permite uma fácil integração com um banco de dados externo, transmitindo dados obtidos diretamente do sistema ERP para a impressora. Pela sua fácil conexão e eficaz, você pode criar milhares de mensagens com apenas um clique.

A grande união da série **APLINK LCX SERIES** Com tinta à base de óleo UBS garante-lhe a operação mais suave com a menor manutenção.



## Características Técnicas

DESCRIÇÃO	Impressoras Inkjet de alta resolução
FONTE DE ENERGIA	Módulo externo INPUT 110v / 240v   50-60Hz   15W
MEDIDAS	618mm x 140mm x 223mm

## Consumíveis

TINTA	Tinta à base de óleo 100% livre de óleos minerais
CORES	Preto. Outras cores sob encomenda
RECIPIENTE	Garrafa de tinta de 1000 ml e 500 ml
SUPERFÍCIE DE IMPRESSÃO	Todos os tipos de superfícies porosas

## Características do Módulo de Impressão

ALTURA	Cabeçote 17mm (0,67 in) Cabeçote 72 mm (2,76 in)
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	Até 50 m/min (164 ft/min)
RESOLUÇÃO (vertical / horizontal)*	180 dpi / até 360 dpi
CPM	Até 2 impressões por segundo
DISTÂNCIA (entre cabeçote de impressão e superfície)	Max 5 mm (0,2 in)
POSIÇÃO DE IMPRESSÃO	Lateral ou superior
TELA	Touch screen colorida 5.7" (VERTICAL) (640x480px)
COMUNICAÇÃO	1 USB 2.0, 1 Ethernet 10 / 100 / 1000
SOFTWARE DESENHO DE ETIQUETA	UBS Designer Lite e UBS Designer Pro
CÓDIGOS DE BARRAS	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc...
DADOS	Textos fixos ou variáveis, fórmulas, logos, imagens, datas...
OPÇÕES E ACESSÓRIOS	Kit encoder externo, farol luminoso

## Conexão



Devido nossa política de melhoria continua, as especificações de nossos produtos estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

